

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Блок батарей для ИБП Pixietech 1-3 кВа серии PXT-UPS-IHRT



Особенности

Внешний батарейный блок с возможностью вертикального или стоечного размещения в 19" шкафу предназначен для подключения к источникам бесперебойного питания On-line PixieTech 1–3 кВА серии PXT-UPS-IHRT.

Сбои электропитания могут происходить в непредсказуемые моменты, а качество электроэнергии со временем может ухудшаться. Проблемы с электропитанием представляют серьёзную угрозу для ИТ-оборудования: они могут привести к повреждению важных данных, потере несохранённых рабочих сеансов и выходу оборудования из строя.

В результате это оборачивается часами простоя и дорогостоящим ремонтом.

Блоки батарей совместно с ИБП серии PXT-UPS-IHRT идеально подходят для защиты:

- серверов
- телекоммуникационного оборудования
- сетевого оборудования
- промышленного оборудования

Конструкция предусматривает возможность подключения дополнительных батарейных модулей, что позволяет увеличить общую ёмкость системы и время автономной работы.

Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице:

Модель	PXT-UPS-IHRT-BAT-1	PXT-UPS-IHRT-BAT-2	PXT-UPS-IHRT-BAT-3
Модель ИБП	PXT-UPS-IHRT-1K-S	PXT-UPS-IHRT-2K-S	PXT-UPS-IHRT-3K-S
Ёмкость аккумуляторов	9Ач x2	9Ач	9Ач
Номинальное напряжение	36В	72В	96В
Количество аккумуляторов	6шт (3x2 группы)	6шт (6x1 группа)	8шт (8x1 группа)
Время работы	Зависит от нагрузки	Зависит от нагрузки	Зависит от нагрузки
Параллельное подключение	Да	Да	Да
Автоматический выключатель	Опционально	Опционально	Опционально
Физические характеристики			
Габаритные размеры	438x86x400	438x86x400	438x86x400
Габариты упаковки	520x170x510	520x170x510	520x170x510
Вес нетто	20.5kg	20.5kg	25.5kg
Вес брутто	22.6kg	22.6kg	27.6kg
Условия эксплуатации			
Температура эксплуатации	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
Относительная влажность	0~95%(безконденсата)	0~95%(безконденсата)	0~95%(безконденсата)